



HIRAM

Habitat

Erstpflge eines geölten HIRAM Dielenbodens Rohholzeffekt

SIE BENÖTIGEN:

- NATURHAUS *Performance Öl*

HINWEIS:

Bei mit diesem Produkt behafteten Materialien entsteht während der Trocknung Wärme. Lassen Sie deshalb nie brennbare Materialien (z. B. Lappen, Kleidung, Schleifmittel usw.) liegen. Bewahren Sie diese sofort in einem mit Wasser gefüllten Behälter vollständig untergetaucht mind. 3 Tage auf.



Nach der Verlegung ist der geölte Boden mit dem Naturhaus *Performance Öl* zu behandeln, um den Schutz zu komplettieren.

Es wirkt oberflächenverdichtend und wasserabweisend bei gleichzeitiger Durchlässigkeit. Die resultierende harte und robuste Oberfläche überzeugt durch eine hohe Beständigkeit. Neben der Widerstandsfähigkeit gegenüber Fetten und Reinigungsmitteln ist eine hohe Abrieb-, Scheuer- und Kratzfestigkeit gegeben. Die Endoberfläche ist leicht zu reinigen und zu pflegen.

BITTE BEACHTEN:



- Die Sicherheitshinweise auf dem Produkt sind zu beachten
- Produkt-, Zimmer- und Bodentemperatur **mind. 20°C**
- Verbrauch: 50-65 m²/l (entspricht 15-19 g/m²)
- Für ausreichend Belüftung während Auftrag und Trocknung sorgen.

VERARBEITUNG:



1. Das *Performance Öl* vor Gebrauch gut aufrühren.
2. Das Öl ist verarbeitungsfertig eingestellt und wird durch Walzen, Rollen, Streichen oder mit einer Einscheiben-Maschine dünn aufgetragen.
3. Für eine *matte Oberfläche* genügt ein schichtbildender Auftrag. Sollte eine *matte bis seidenmatte Oberfläche* gewünscht sein, empfiehlt sich das Aufpolieren mit einem feinen Tuch.
Bei strukturierten Oberflächen wird das Aufpolieren empfohlen, da sonst Unregelmäßigkeiten im Oberflächenbild möglich sind.
4. Der Holzboden ist nach ungefähr **4-6 Stunden staubtrocken** und nach **ca. 8 Stunden leicht belastbar**. Seine maximale Beständigkeit erreicht die Oberfläche nach 14 Tagen. Es wird empfohlen, die ersten 14 Tage keine größeren Flächen abzudecken. Frisch geölte Oberflächen während der ersten 14 Tage nur trocken reinigen.