



HIRAM


Habitat

Seifen eines HIRAM Dielenbodens

SIE BENÖTIGEN:

- Baumwollmopp oder Laugenwischer | Staubsauger
- weißes Polierpad mit Padhalter oder Poliermaschine
- Optional WOCA *Intensivreiniger*
- WOCA *Holzbodenseife* **weiß oder natur**

ALLGEMEIN:



Eine Behandlung der Dielen mit *Holzbodenseife* hält das Holz geschmeidig und die Oberfläche wird robust und pflegeleicht.

Durch die weitere Unterhaltungspflege mit Seife wird der wichtige Schutzfilm des Bodens permanent erneuert und sogar verstärkt.


Ein vollständiger Schutz ist nach ca. 6 Monaten aufgebaut.

BITTE BEACHTEN:



- Die Hinweise auf dem Produkt sind zu beachten
- Produkt-, Zimmer- und Bodentemperatur **zwischen 15-30°C**
- Verbrauch *Seife*: 10-15 m² / Liter | *Intensivreiniger*: 200-300 m² / Liter
- Bitte benutzen Sie nur Baumwolltücher und keine Mikrofaser

VERARBEITUNG:



1. Je nach Holzart & Farbe der Oberfläche kann optional eine Anwendung von Lauge **vor der Behandlung mit Seife** erfolgen. Details finden Sie in unserem entsprechenden Leitfaden.
2. Die Dielen müssen **sauber, gebürstet oder frisch geschliffen**, zuletzt mit Sandpapier Korn 100-120, und gesaugt sein. Bereits nachgedunkeltes oder gehobeltes Holz immer anschleifen. Sollten vor dem Seifen starke Verschmutzungen auf den Dielen auftreten, empfehlen wir die Verwendung des WOCA *Intensivreinigers* (im Verhältnis 1:40 verdünnt mit Wasser). Beim Auftragen und während der Trocknungszeit von ca. 8 Stunden gut lüften.
3. Die *Holzbodenseife* gut aufschütteln und im Verhältnis 1:10 mit Wasser mischen (nicht pur verwenden!). Diese Seifenlösung mit dem Laugenwischer oder Baumwollmopp auf den Boden der Länge der Dielen nach aufbringen und gründlich verteilen.
4. Ist das Wasser verdunstet, den Vorgang zwei- bis viermal (je nach Holzart und Saugverhalten) wiederholen. Das Holz immer trocknen lassen, bevor erneut die Seifenlösung aufgebracht wird.
5. Nach dem letzten Auftrag sollte die Fläche mit einem weißen Pad maschinell einpoliert werden.
6. Sobald die Holzoberfläche nach dem letzten Seifenauftrag getrocknet ist, kann sie normal genutzt werden.
7. Zur **regelmäßigen Reinigung und Pflege** muss der Dielenboden alle 2-3 Wochen mit Seifenwasser nass gewischt werden. Hier beträgt die **Dosierung 1:20**. Eine häufigere Nasspflege kann zu Rissbildung im Holz führen. Weitere Details finden Sie in unserem **Pflegeleitfaden**.