



HIRAM

Habitat



Reinigung & Pflege eines geölten HIRAM Dielenbodens

RAUMKLIMA:

- Das ideale Raumklima liegt zwischen **40 und 60 % relativer Luftfeuchtigkeit** und **18-25 °C Raumtemperatur**.
- Im Winter wird die Feuchtigkeit durch Heizungssysteme oft unterschritten, in den anderen Jahreszeiten kann es zu höherer Luftfeuchtigkeit kommen.
- Ist es zu trocken in den Räumen, können sich kleine Risse bilden.
- Ein **Hygrometer** hilft Ihnen, die Raumfeuchtigkeit im Blick zu behalten.

NATURPRODUKT HOLZ:

- Die HIRAM Dielen sind echte Naturprodukte und werden aus den hochwertigsten Rohmaterialien gefertigt, die unsere heimischen Wälder zur Verfügung stellen.
- Die Oberflächenfarbe des Holzes entwickelt sich durch UV-Einstrahlung in den ersten 3-6 Monaten. Danach hat das Holz seinen endgültigen Farbton erreicht.

SCHUTZ DER HOLZ-OBERFLÄCHE:



- Zum richtigen Schutz der HIRAM Produkte empfehlen wir die **Erstbehandlung mit Öl oder Seife**.
- Diese Veredelungssysteme schützen die Oberfläche besonders effektiv, da sowohl in den Holzporen als auch auf der Oberfläche ein Schutz aufgebaut wird, das Holz aber gleichzeitig atmungsaktiv bleibt und damit seine natürlichen Eigenschaften erhalten bleiben.
- Ein hochwertiger Naturholzboden, welcher mit einem der genannten Systeme behandelt wurde, ist grundsätzlich pflegeleicht, sollte aber **unbedingt regelmäßig gepflegt werden**, damit das Holz auch viele Jahrzehnte später noch schön bleibt. Wird der Boden längere Zeit nicht gepflegt, entstehen Abnutzungserscheinungen und das Holz trocknet aus.
- Um den Boden so gut wie möglich zu schützen, sollte es im Eingangsbereich eine **Schmutz-/Nass-Schleuse** geben. Stehende Nässe muss unbedingt vermieden werden und loser Schmutz sollte regelmäßig entfernt werden.
- Bewegliche Möbel empfehlen wir mit **Filzgleitern** auszurüsten, damit diese die Oberfläche des Bodens nicht zerkratzen.
- Es sollten möglichst **keine gummierten oder latexierten Bodenbeläge** auf das Holz gelegt werden, da diese Substanzen enthalten, die nach einiger Zeit Flecken hinterlassen.
- Auch dürfen **niemals scharfe, alkalische oder lösemittelhaltige Reiniger** auf den geölten und geseiften Oberflächen verwendet werden, da diese das Öl auflösen bzw. angreifen.
- Verwenden Sie grundsätzlich **Baumwolltücher oder -mopps**. Mikrofasertücher wirken wie feines Schleifpapier und schädigen die Oberfläche nachhaltig.



SIE BENÖTIGEN:

- WOCA *Natural Soap* | Verbrauch: 300-400 ml/l |
Farbe natur: Natur geölte und dunkle Dielenböden
Farbe weiß: Weiß & extraweiß geölte Dielenböden - gelegentlich kann auch mit der Natur-Seife gereinigt werden, wenn die Oberfläche zu weiß erscheint.

ANWENDUNG:

Reinigen Sie den Boden **ca. alle 2 Wochen** mit *Holzbodenseife*.

Tipp: Arbeiten Sie mit zwei Eimern – einer enthält die Seifenlösung, der andere klares Wasser zum Ausspülen des Mopps bzw. des Lappens.

1. Seife vor Gebrauch gründlich schütteln, damit sich die Pigmente gleichmäßig verteilen.
2. Mischen Sie 5 l lauwarmes Wasser mit ca. 125 ml Seife (Verhältnis 1:40). **Achtung: Tragen Sie die Seife nie unverdünnt auf, da dies eine Gerbstoffreaktion auslösen kann!**
3. Den Boden immer in Längsrichtung der Dielen wischen und so wenig Seifenlösung wie möglich verwenden. Kurz einwirken lassen und den Schmutz dann mit einem Mopp oder Tuch aufnehmen. Den verschmutzten Mopp bzw. Tuch mit klarem Wasser ausspülen.
4. Wischen Sie den Boden mit sauberer Seifenlösung nach und lassen Sie ihn gut trocknen. Wischen Sie nicht mit klarem Wasser nach, da der Seifenfilm sonst wieder abgebaut wird.

FÜR ALLE FÄLLE:

- Befüllen Sie eine Sprühflasche mit einer Holzbodenseifenlösung in der Mischung 1:20. Bei Flecken wie Tomatensoße, Rotwein etc. wischen Sie diese auf, schütteln Sie die Flasche, sprühen etwas auf den Fleck und wischen Sie dies nach 5-10 Minuten ab.
- Auch der *Fleckenentferner* von WOCA in der 0,25 l Sprühflasche ist eine gute Investition.
- Für dunkle Flecken auf Eichenböden nutzen Sie das *Gerbsäureflecken-spray*.

Regelmäßige Pflege



SIE BENÖTIGEN:

- WOCA *Oil Refreshing Soap* | Verbrauch: 150-200 ml/l |
Farbe weiß für weiß geölte Böden - ansonsten Farbe natur

ANWENDUNG:

Pflegen Sie den Boden **ca. alle 8 Wochen** mit der WOCA *Oil Refreshing Soap*.

Tipp: Arbeiten Sie mit zwei Eimern – einer enthält die Seifenlösung, der andere klares Wasser zum Ausspülen des Mopps bzw. des Lappens.

1. Den Behälter vor Gebrauch gründlich schütteln, damit sich die Pigmente gleichmäßig verteilen.
2. Mischen Sie 5 l lauwarmes Wasser mit ca. 250 ml *Oil Refreshing Soap* (Verhältnis 1:20). Das Mischungsverhältnis kann je nach Verschleiß variieren.
3. Den Boden immer in Längsrichtung der Dielen mit dem Seifenwasser waschen. Wir empfehlen, jeweils eine Fläche von ca. 10 m² zu reinigen.
4. Das Holz vor dem Betreten ca. 2 Stunden lang trocknen lassen.
5. Die trockene Oberfläche kann mit einem weißen Pad poliert werden, wenn etwas Glanz gewünscht wird.



Je nach Abnutzung und bei Bedarf sollten Sie Ihren geölte(n) Boden alle 1,5-2 Jahre einer Tiefenreinigung unterziehen.

SIE BENÖTIGEN:

- weißes Polierpad mit Padhalter, Baumwolltuch oder Poliermaschine
- WOCA *Intensivreiniger* | Verbrauch: 200-300 m²/l
- WOCA *Oil Care* | wasserbasiertes Pflegeöl | Verbrauch: 30-40 m²/l | Farbe natur

BITTE BEACHTEN:

- Die Hinweise auf den Produkten sind zu beachten
- Produkt-, Zimmer- und Bodentemperatur **zwischen 15-30 °C**
- Für ausreichend Belüftung während Auftrag und Trocknung sorgen

ANWENDUNG:

1. Mischen Sie 250 ml WOCA *Intensivreiniger* mit 5 l warmem Wasser.
2. Wischen Sie die Holzoberfläche mit der Reinigungslösung mit einem gut ausgewrungenen Mopp ab. Für ein optimales Ergebnis lassen Sie die Mischung ca. 5 Minuten lang einwirken. Bei starker Verschmutzung mit Bürste oder Pad von Hand oder mit der Maschine schrubben.
3. Nehmen Sie anschließend die Schmutzlösung mit klarem Wasser mit einem Lappen oder einem Mopp von der Oberfläche auf. Immer nachwischen, damit möglichst wenig Wasser auf der Oberfläche zurückbleibt. Tipp: Arbeiten Sie immer mit zwei Eimern – einer enthält die Reinigungslösung, der andere klares Wasser zum Ausspülen des Mopps bzw. des Lappens.
4. Bei starker Verschmutzung den Vorgang evtl. wiederholen.
5. Lassen Sie den Boden ungefähr 2-8 Stunden trocknen (je nach Oberfläche). Der Boden muss **vollständig trocken sein**.
6. Das WOCA Pflegeöl *Oil Care* vor Gebrauch gründlich aufschütteln. Eine dünne Schicht *Oil Care* mit einem weißen Polierpad oder Baumwolltuch einpolieren – auf großen Flächen empfehlen wir die Verwendung einer Poliermaschine. Es ist sehr wichtig, dass das Pflegeöl gründlich in das Holz einpoliert wird.
7. Das Polieren fortsetzen, bis das Holz gesättigt ist und die Oberfläche gleichmäßig erscheint. Der Boden darf nicht nass erscheinen und es darf nach dem Polieren kein Öl auf der Oberfläche zurückbleiben.
8. Die Behandlung Stück für Stück auf kleinen Flächen fortsetzen, bis der Boden fertig behandelt ist.
9. Der Holzboden benötigt eine Trocknungszeit von ungefähr 1-2 Stunden, ehe er schonend begehbare ist. Den Boden während der Härtezeit von etwa 24 Stunden nicht feucht wischen.



Mit **diesem Trick** wissen Sie schnell, ob Sie nachölen müssen:

Setzen Sie einen Wassertropfen auf Ihren geölte(n) Holzboden. Bleibt der Tropfen gespannt auf der Oberfläche für ca. 15 Minuten liegen, ist mit Ihrem Dielenboden alles in Ordnung. Dringt der Tropfen sofort ins Holz ein, muss die Oberfläche nachgeölt werden. Die Häufigkeit des Nachölen ist abhängig von der Beanspruchung.