

# Huiler



... UN PARQUET HIRAM

## MATÉRIEL NÉCESSAIRE


- \_\_\_Un pinceau plat ou une brosse
- \_\_\_Un seau en plastique
- \_\_\_Une polisseuse, des serviettes beiges ou blanches

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

L'huile pour parquet Hiram rend la surface du bois harmonieuse. Elle rend le sol moins dérapant et plus étanche, et donc plus facile à nettoyer et à entretenir.


L'huile est composée à plus de 90 % de matière sèche. Elle est adaptée à l'huilage mécanique d'un parquet non traité, neuf ou fraîchement poncé. Pour utiliser l'huile effet bois brut d'Hiram, vous trouverez les instructions en bas de cette page.

## CONSIGNE DE SÉCURITÉ!



Les chiffons imbibés d'huile et d'éventuels moutons de poussière peuvent s'enflammer. Pour cela, il est important de mouiller les serviettes et les coins où il y a de la poussière, ou bien tout enfermer dans un sac étanche que vous éloignerez.

## INSTRUCTIONS



Le bois doit être **fraîchement poncé**. Utilisez du papier abrasif dont le grain est compris entre 100 et 120. La température de la pièce et du sol doit être comprise entre **15 et 30 °C**. Si des salissures devaient apparaître sur le parquet avant de l'huiler, nous vous conseillons d'utiliser au préalable un nettoyant intensif. Pendant que vous huilez le parquet et durant le temps de séchage (environ 8 heures), aérez bien.

Agitez vigoureusement le bidon d'huile avant et pendant l'utilisation. Les bidons avec des références de couleur différentes doivent être mélangés pour éviter les différences de nuances. Enduisez le parquet d'huile en faisant des couches homogènes. Utilisez un rouleau à peinture à poils courts. Laissez **imprégner environ 10 à 15 minutes**. Si le parquet absorbe l'huile rapidement, en rajouter.

Polissez ensuite le parquet, jusqu'à ce que le bois soit saturé. Utilisez avec la polisseuse des serviettes blanches ou beiges. Retirez tout excédent d'huile avec des chiffons en coton (secs et sans peluche), jusqu'à ce que la surface n'ait plus l'air mouillée. Pour une finition soignée et une protection maximale, vous pouvez polir le parquet une seconde fois (1 dl d'huile pour 10 m<sup>2</sup>) 6 à 12 heures après le premier huilage, ou au plus tard le lendemain. **Après 24 heures**, soyez **vigilants** si vous enduisez à nouveau votre parquet. Au cours des 3-5 premiers jours, l'huile va durcir. N'humidifiez pas le parquet. Dosage : 1 litre pour 20-25 m<sup>2</sup>.