



HIRAM

Habitat

... GUIDE DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN



Contenu

INFORMATIONS GÉNÉRALES

- 1**
 - 1.1 Le bois, un produit naturel
 - 1.2 Protection de la surface du bois
 - 1.3 Climat ambiant
 - 1.4 Utilisation de la lessive

PLANCHES HUILÉS

- 2**
 - 2.1 Entretien avec le savon pour parquets
 - 2.2 Rafraîchir la surface

PLANCHES SAVONNÉES

- 3**
 - 3.1 Premier traitement
 - 3.2 Entretien

NETTOYAGE INTENSIF DES PARQUETS

4

1 Informations Générales



LE BOIS, UN PRODUIT NATUREL

- 1.1** Les planches Hiram en bois massif et à trois couches sont des produits naturels fabriqués à partir de matières premières provenant de forêts locales. Le bois utilisé pour ces planches peut varier en termes de couleur et de texture en raison de l'origine de la région forestière d'où il provient. Les différences de couleur et la surface plus ou moins lisse sont des caractéristiques naturelles du bois, indépendamment du traitement. La couleur de la surface du bois évolue également en fonction de l'exposition aux rayons UV. Le bois atteint sa teinte définitive après 3 à 6 mois d'exposition aux rayons UV.

PROTECTION DE LA SURFACE DU BOIS

- 1.2** Pour protéger les produits Hiram, il est recommandé de les traiter avec des huiles, des savons ou des huiles de cire dure. Ces systèmes de finition protègent efficacement la surface du bois tout en permettant à celui-ci de respirer et de conserver ses propriétés naturelles.

Un sol en bois naturel de haute qualité traité avec l'un de ces produits est facile à entretenir, mais doit absolument être entretenu régulièrement pour conserver sa beauté pendant de nombreuses années. Il est recommandé de nettoyer un parquet huilé uniquement à sec pendant les 3 à 5 premiers jours, d'utiliser des patins pour les meubles mobiles, d'éviter l'humidité et de retirer régulièrement la saleté.

Il ne faut pas poser de revêtements de sol en caoutchouc ou en latex sur le bois, car ils peuvent laisser des taches au fil du temps. Il est également important de ne pas utiliser de produits de nettoyage agressifs, alcalins ou contenant des solvants sur les surfaces huilées, car ils peuvent dissoudre ou endommager l'huile. Il ne faut pas non plus utiliser de chiffons en microfibres pour nettoyer le parquet, car ils peuvent endommager la surface de manière durable.

CLIMAT AMBIANT

- 1.3** Le climat ambiant idéal pour un plancher Hiram se situe entre 40% et 60% d'humidité relative de l'air et une température ambiante de 18 à 25°C. En hiver, l'humidité de l'air peut être inférieure à celle des systèmes de chauffage central. Il est recommandé d'utiliser un hygromètre pour surveiller les variations de l'humidité et ajuster les niveaux en conséquence.

- 1.4** La lessive de Hiram est une solution à base de soude caustique utilisée pour nettoyer et blanchir les planches en bois de conifères avant de les traiter avec du savon ou de l'huile. Elle permet de retirer les impuretés et de réduire le vieillissement et le jaunissement du bois, donnant ainsi une surface plus claire et uniforme. Cette méthode est particulièrement appréciée pour les bois de conifères en raison de leur tendance à jaunir avec le temps.

2 Planches huilées

Les huiles pour bois ont plusieurs avantages par rapport aux vernis. Elles remplissent en profondeur les pores du bois, ce qui améliore la résistance chimique du bois, mais ne les ferment pas, permettant au bois de respirer. La surface du bois est également protégée contre les salissures et les liquides grâce à la vitrification. En même temps, l'huilage souligne le caractère naturel du bois en mettant en valeur les veines. Cependant, si le sol en bois n'est pas entretenu régulièrement, il peut se dessécher et montrer des signes d'usure. Il est alors recommandé d'utiliser des nettoyeurs pour sols en bois tels que des rafraîchisseurs d'huile ou des savons naturels pour entretenir le sol. Les savons pour parquets de qualité supérieure sont particulièrement adaptés pour les sols huilés, cirés ou savonnés, car ils forment une couche de protection qui se régénère à chaque utilisation.

PFLEGE MIT HOLZBODENSEIFE

- 2.1** Pour entretenir un parquet toutes les deux semaines, utilisez un mélange de 5 litres d'eau tiède ou froide avec environ 100 ml de savon pour parquets. Travaillez toujours dans le sens de la longueur des planches et utilisez le moins de solution possible. Laissez agir brièvement, essuyez la saleté et rincez les chiffons et serpillères à l'eau claire. Essuyez le sol avec une solution de savon propre et laissez-le sécher. Ne pas essuyer à l'eau claire car cela pourrait dégrader le film de savon.

Le traitement au savon est une alternative douce pour entretenir le bois. L'eau savonneuse crée un film protecteur qui permet au bois de respirer, évitant ainsi la saturation des pores et facilitant l'élimination des taches. Les marques éventuelles dans le bois peuvent également être réduites grâce à l'action de l'eau.

Pour une première application, il est recommandé d'utiliser un mélange d'eau et de savon dans un rapport d'environ 1:5. Appliquez l'eau savonneuse et retirez-la proprement en suivant le sens de la longueur des planches pour éviter les taches et les résidus. Laissez la surface sécher pendant 30 minutes, puis réappliquez le savon et laissez sécher pendant 12 heures. Pour les surfaces savonnées à pigments blancs, il faut répéter cette opération plusieurs fois jusqu'à obtenir la couleur souhaitée. Si des traces, des empreintes ou des résidus sont présents après le premier traitement, cela signifie que le mélange de savon était trop fort. Utilisez alors de l'eau ou un nettoyant intensif comme Hiram Intensive Cleaner et réduisez la quantité de savon à pigments blancs.

- 2.2** Un parquet huilé doit être rafraîchi tous les 6 à 18 mois, en fonction de son utilisation. Avant de procéder à la rénovation, le sol doit être nettoyé avec de l'eau vinaigrée ou un nettoyeur intensif. Pour ce faire, il est recommandé de mélanger environ 100 ml d'acide acétique à 32 % avec 5 l d'eau tiède. Ce mélange permet d'éliminer les traces de savon et les restes de saleté. Il est conseillé d'utiliser un pad ou une brosse pour enlever la saleté ou les résidus et pour les grandes surfaces, il est recommandé de travailler avec une machine. Le sol peut éventuellement être légèrement poncé pour que l'huile soit mieux absorbée. Il est important de s'assurer que le sol est complètement sec avant d'appliquer l'huile. Il est également recommandé de bien agiter l'huile dans le bidon avant de la réutiliser. L'huile excédentaire doit être enlevée pour éviter que le sol ne paraisse trop humide. Le séchage peut prendre entre 4 heures (en cas d'huilage mécanique) et 24 à 36 heures (en cas d'huilage manuel) et il est important d'empêcher la saleté ou l'eau de pénétrer dans l'huile pendant ce temps.

Planches

3 savonnées

Contrairement au vernis ou à l'huile, le traitement au savon ne bouche pas les pores du bois ni ne le scelle. L'eau savonneuse appliquée sur le bois a plutôt un effet nourrissant et crée un film protecteur, similaire à l'application d'une lotion pour le corps sur la peau. Le bois peut ainsi respirer et les taches sont plus faciles à enlever. Les éventuelles bosses dans le bois peuvent également se résorber grâce à l'action de l'eau. L'eau qui pénètre rapidement dans les fibres du bois peut aider à redresser les fibres.

PREMIER TRAITEMENT

- 3.1** Pour traiter un sol en bois avec du savon, il est recommandé d'utiliser un rapport savon/eau d'environ 1:1 pour le premier traitement. Appliquer l'eau savonneuse en répartissant bien sur la surface, puis retirer proprement en suivant le sens de la longueur des planches pour éviter les taches et les résidus. Laisser sécher pendant 20 minutes, puis savonner à nouveau. Répéter cette opération après 12 heures. Pour les surfaces savonnées à pigments blancs, il peut être nécessaire de répéter l'opération plusieurs fois jusqu'à ce que la couleur désirée soit atteinte. Si des traces, des empreintes ou des résidus apparaissent sur le sol lors du premier traitement ou de l'entretien, cela signifie que le mélange de savon utilisé était trop fort. Dans ce cas, il est recommandé de nettoyer le sol à l'eau ou avec Hiram Intensive Cleaner et de réduire la quantité de savon à pigments blancs.

3.2 Un entretien régulier avec de l'eau savonneuse est nécessaire pour maintenir un sol en bois en bon état, car des signes d'usure peuvent apparaître et le bois peut se dessécher si le sol n'est pas entretenu pendant une longue période. Il est conseillé d'utiliser des savons pour sols en bois de qualité supérieure qui sont composés de graisses végétales naturelles, qui sont particulièrement douces pour les parquets huilés, cirés ou les sols savonnés. La couche de savon qui se forme protège contre les sollicitations quotidiennes et les signes d'usure et se régénère à chaque entretien.

Il est recommandé d'entretenir le sol toutes les deux semaines environ avec le savon pour sols en bois naturel de Hiram. Pour un sol en bois savonné blanc, vous pouvez utiliser de temps en temps le savon pigmenté blanc pour contrôler la luminosité du parquet. Il est préférable de travailler avec deux seaux, l'un contenant la solution de savon et l'autre de l'eau claire. Mélangez 5 litres d'eau tiède ou froide avec environ 100 ml de savon, et toujours laver le sol dans le sens de la longueur des planches en utilisant aussi peu de solution savonneuse que possible. Laisser agir brièvement, puis essuyer la saleté ou la froter avec un chiffon ou une serpillière. Nettoyer le chiffon sale avec de l'eau claire. Essuyer le sol avec une solution savonneuse propre et laisser sécher complètement. Ne pas essuyer à l'eau claire, car cela pourrait dégrader le film de savon.

Nettoyage intensif des 4 parquets

Pour un nettoyage en profondeur d'un sol en bois très sale, un nettoyant intensif adapté au bois convient. Le produit Le nettoyant intensif recommandé par Hiram est à base d'eau. est surtout adapté aux surfaces huilées, vernies, cirées ou savonnées. convient parfaitement. Il peut également être utilisé pour nettoyer un sol très sale. parquet en bois avant de le huiler. Le bois ouvre ainsi ses pores, absorbe mieux les pigments de couleur et permet à l'huile de pénétrer plus facilement. Il est recommandé de travailler avec deux seaux : l'un contenant un mélange de nettoyant intensif et d'eau et un deuxième pour le rincer à l'eau claire. Mélanger 125 ml de nettoyant intensif avec 2,5 L d'eau. d'eau tiède. Essuyer humide, temps d'action court augmente la dissolution de la saleté. En cas de salissures importantes, utilisez une brosse ou un pad à la main ou à la machine. frotter avec une machine. Reprendre la solution avec une serpillière ou un balai à franges. absorber le produit. Toujours essuyer pour qu'il y ait le moins d'eau possible sur la surface. il reste peu d'eau sur la surface. En cas de salissures importantes, répéter éventuellement l'opération. Le Hiram Intensivreiniger est un nettoyant en profondeur haute performance. Il faut absolument traiter à nouveau les parquets.