



HIRAM

Habitat

Entretien initial d'un parquet en lames HIRAM huilé - effet bois brut

VOUS AUREZ BESOIN:

- Huile *Performance* NATURHAUS

REMARQUE:



Les matériaux imprégnés de ce produit dégagent de la chaleur pendant le séchage. Ne laissez donc jamais de matériaux inflammables (p. ex. chiffons, vêtements, abrasifs, etc.) sans surveillance. Placez-les immédiatement complètement immergés dans un récipient rempli d'eau et conservez-les ainsi pendant au moins 3 jours.

Après la pose, le sol huilé doit être traité avec l'Huile Performance Naturhaus afin de compléter la protection.

Elle a un effet densifiant en surface et hydrofuge tout en restant perméable à la vapeur. La surface dure et robuste obtenue se distingue par une grande résistance. Outre sa résistance aux graisses et aux produits de nettoyage, elle présente une excellente résistance à l'usure, au frottement et aux rayures. La surface finale est facile à nettoyer et à entretenir.

À NOTER:



- Respecter les consignes de sécurité figurant sur le produit
- Température du produit, de la pièce et du sol : **minimum 20 °C**
- Consommation : 50–65 m²/l (équivalent à 15–19 g/m²)
- Assurer une ventilation suffisante pendant l'application et le séchage

APPLICATION:



1. Bien remuer l'*huile Performance* avant utilisation.
2. L'huile est prête à l'emploi et s'applique en couche fine au rouleau, au pinceau, à l'étalement ou à l'aide d'une monobrosse.
3. Pour *une surface mate*, une seule couche filmogène suffit. Pour *un aspect mat à satiné*, il est recommandé de lustrer avec un chiffon fin. Pour les surfaces structurées, le lustrage est recommandé, faute de quoi des irrégularités d'aspect peuvent apparaître.
4. Le parquet est sec au **toucher après environ 4 à 6 heures** et **légèrement praticable après environ 8 heures**. La surface atteint sa résistance maximale après 14 jours. Il est recommandé de ne pas recouvrir de grandes surfaces pendant les 14 premiers jours. Les surfaces fraîchement huilées ne doivent être nettoyées qu'à sec durant cette période.