



HIRAM


Habitat

Premiers soins pour un parquet huilé HIRAM

VOUS AUREZ BESOIN:

- Tampon de polissage blanc avec support de tampon, chiffon en coton ou machine à polir
- *Nettoyant intensif* WOCA
- *WOCA Oil Care* | huile de soin à base d'eau (sans COV) | Couleur naturelle

REMARQUE:



Après la pose, le sol huilé doit être traité avec le kit de premiers soins fourni pour compléter la protection.

Ce premier traitement contribue à densifier la surface, lui conférant une résistance accrue.

L'huile d'entretien est également employée pour revitaliser les zones soumises à une forte utilisation et doit systématiquement être appliquée après un nettoyage approfondi avec le Nettoyant Intensif. Ce soin peut également être réalisé de manière partielle.

À NOTER:



- Respectez les instructions sur les produits
- Température du produit, de la pièce et du sol **entre 15-30°C**
- Consommation de *Oil Care*: 30-40 m² / l | *Nettoyant intensif*: 200-300 m² / l
- Assurez une ventilation adéquate pendant l'application et le séchage.

TRAITEMENT:



1. Pour que le sol soit exempt de poussière et de graisse, nettoyez-le avec 125 ml de *Nettoyant Intensif* mélangé avec 5 L d'eau (suffisant pour environ 30 m²). Enlevez la saleté de la surface avec un chiffon ou une serpillière. Astuce: travaillez toujours avec deux seaux – l'un contenant la solution de Nettoyant Intensif, l'autre de l'eau claire pour rincer la serpillière ou le chiffon.
2. Laissez le sol sécher pendant environ 2 à 8 heures. Le sol doit être complètement sec.
3. Secouer soigneusement l'huile d'entretien avant utilisation. Appliquez une fine couche d'*Oil Care* avec un pad de polissage blanc ou un chiffon en coton – pour les grandes surfaces, nous recommandons d'utiliser une machine à polir. Il est essentiel que l'huile d'entretien soit soigneusement imprégnée dans le bois
4. Continuez à polir jusqu'à ce que le bois soit saturé et que la surface soit uniforme. Le sol ne doit pas paraître mouillé, aucun résidu d'huile ne doit rester sur la surface après le polissage.
5. Continuez le traitement par petites sections jusqu'à ce que l'ensemble du sol soit traité.
6. Le sol en bois nécessite un temps de séchage d'environ 1 à 2 heures avant de pouvoir être foulé délicatement. Ne pas nettoyer le sol avec de l'eau pendant la période de durcissement d'environ 24 heures.

Avec cette astuce, vous pouvez rapidement déterminer si vous devez rehuiler :

Placez une goutte d'eau sur votre plancher en bois huilé. Si la goutte reste perlée à la surface pendant environ 15 minutes, votre plancher est en bon état. Si la goutte est immédiatement absorbée par le bois, la surface doit être rehuilée. La fréquence dépend du niveau d'usure.