



HIRAM

Habitat



Nettoyage et entretien d'un parquet HIRAM huilé

Effet bois brut

CLIMAT DE LA PIÈCE:

- Le climat idéal de la pièce se situe entre **40 et 60 % d'humidité relative et une température ambiante de 18-25 °C.**
- En hiver, l'humidité est souvent réduite par les systèmes de chauffage, tandis que pendant les autres saisons, l'humidité de l'air peut augmenter.
- Si l'air est trop sec dans la pièce, de petites fissures peuvent se former.
- Un **hygromètre** vous aide à surveiller l'humidité de la pièce.

PRODUIT NATUREL BOIS:

- Les lames HIRAM sont de véritables produits naturels et sont fabriquées à partir des matières premières les plus nobles que nos forêts locales offrent.
- La couleur de surface du bois se développe sous l'effet des rayons UV au cours des 3-6 premiers mois. Après cela, le bois atteint sa teinte définitive.

PROTECTION DE LA SURFACE EN BOIS:

- Pour une protection adéquate des parquets HIRAM, nous recommandons **un traitement initial avec de l'huile ou du savon.**
- Ces systèmes de finition protègent particulièrement bien la surface, car ils créent une protection à la fois dans les pores du bois et sur la surface, tout en permettant au bois de rester respirant et en préservant ses propriétés naturelles.
- Un parquet en bois naturel de haute qualité, traité avec l'un des systèmes mentionnés, est généralement facile à entretenir, mais **il doit être régulièrement entretenu** afin que le bois reste beau pendant des décennies. Si le sol n'est pas entretenu pendant une longue période, des signes d'usure apparaîtront et le bois se desséchera.
- Pour protéger le sol autant que possible, il est conseillé de créer une **zone tampon à l'entrée**. L'humidité stagnante doit absolument être évitée, et la saleté doit être régulièrement enlevée.
- Nous recommandons d'équiper les meubles mobiles de **patins en feutre** pour éviter de rayer la surface du sol.
- Il est préférable de **ne pas poser de revêtements de sol en caoutchouc ou latex sur le bois**, car ils contiennent des substances qui, avec le temps, peuvent laisser des taches.
- Il **ne faut jamais utiliser de nettoyeurs agressifs, alcalins ou contenant des solvants** sur les surfaces huilées et savonnées, car ils dissoudront ou attaqueront l'huile.
- Utilisez toujours des **chiffons ou des serpillières en coton**. Les chiffons en microfibre agissent comme du papier de verre fin et endommagent durablement la surface.





VOUS AUREZ BESOIN DE:

- NATURHAUS *Clean & Polish*

APPLICATION:

Nettoyez le sol environ **toutes les 2 semaines** avec *Clean & Polish*.

Conseil: Travaillez toujours avec deux seaux – l'un contenant la solution de nettoyage, l'autre de l'eau claire pour rincer la serpillière ou le chiffon.

1. Bien agiter *Clean & Polish* avant utilisation.
2. Selon le degré de salissure, mélanger 2 à 4 cuillères à soupe (env. 25–50 ml) de *Clean & Polish* avec env. 4 l d'eau tiède.
3. Essuyer le sol légèrement humide, toujours dans le sens longitudinal des lames, à l'aide d'une serpillière ou d'un chiffon.
4. Éliminer localement les taches tenaces solubles dans l'eau avec du *Clean & Polish* non dilué, puis essuyer à l'eau claire.
5. Si nécessaire, la surface peut être entretenue après le nettoyage.

Attention : Ne pas utiliser d'outils agressifs tels que laine d'acier, papier abrasif grossier, couteaux, racloirs, etc.

Entretien occasionnel & ravivage

VOUS AUREZ BESOIN DE:

- NATURHAUS *Lait pour sols*

REMARQUE:

Tous les 3 à 6 mois, ou lorsque la couleur du sol s'est légèrement atténuée et que des signes d'usure apparaissent, un traitement avec le *Lait pour sols* NATURHAUS est recommandé. Le *lait pour sols* est un produit d'entretien et non un produit de nettoyage.

APPLICATION:

- Bien agiter le récipient avant utilisation.
- Mélanger env. 125 ml de *lait pour sols* avec 5 l d'eau tiède et nettoyer le parquet (env. 2 c. à soupe par litre).

RECOMMANDATION:

Pour les sols fortement sollicités, le dosage peut être augmenté jusqu'à 1:1 ou utilisé pur si nécessaire. À partir d'une dilution de 1:4, le *lait pour sols* séché doit être lustré à l'aide d'une monobrosse avec un pad blanc ou une non-tissée souple. Éviter le sur-entretien des sols.



En cas de sur-entretien au fil du temps, un nettoyage intensif à l'aide de NATURHAUS *Wood Cleaner* éliminera l'ensemble de la finition au *lait pour sols* jusqu'à la surface d'huile-cire d'origine. Les petits dommages superficiels peuvent alors être réparés. Après le nettoyage intensif ou les réparations, la surface doit être de nouveau entretenue. Veuillez dans ce cas respecter les autres recommandations et instructions de NATURHAUS.



Selon le degré d'usure et si nécessaire, le sol huilé doit faire l'objet d'un nettoyage et d'un entretien en profondeur tous les 1 à 2 ans.

VOUS AUREZ BESOIN DE:

- Superpad blanc ou beige, chiffon en coton, monobrosse
- NATURHAUS *Refresher incolore* | Consommation : 120 m²/l

VEUILLEZ NOTER:

- Respecter les indications figurant sur les produits
- Température du produit, de la pièce et du sol **entre 15 et 30 °C**
- Assurer une ventilation suffisante pendant l'application et le séchage

APPLICATION :

1. Bien agiter le *Refresher* avant utilisation et l'appliquer avec parcimonie.
2. Poser un chiffon bien imbibé de *Refresher* sur le sol, placer un superpad blanc ou beige, replier les coins, installer la monobrosse avec son plateau porte-pad et humidifier la surface à traiter. Ajouter régulièrement un peu de produit. Pour ce faire, placer la machine à l'arrêt sur le film de liquide, puis poursuivre l'application.
3. Enfin, lustrer la surface à sec à l'aide d'un superpad blanc ou beige ou d'un chiffon propre / papier absorbant.
4. En alternative, transvaser le *Refresher* dans un pulvérisateur à pompe et créer une pression jusqu'à l'obtention d'un brouillard fin. Pulvériser la surface par étapes d'environ 10–15 m² et répartir immédiatement à l'aide d'une monobrosse, puis lustrer à sec.
5. Le sol en bois est partiellement praticable après environ **3 heures** et **durcit complètement dans les 8 heures**. Ne pas recouvrir la surface pendant ce temps.



Avec **cette astuce**, vous pouvez rapidement déterminer si vous devez rehuiler :

Placez une goutte d'eau sur votre plancher en bois huilé. Si la goutte reste perlée à la surface pendant environ 15 minutes, votre plancher est en bon état. Si la goutte est immédiatement absorbée par le bois, la surface doit être rehuilée. La fréquence dépend du niveau d'usure.